

精密デジタル pH/mV 計

CL-gD02



高性能と使いやすさを追求した万能デジタル pH/mV 計

- ▶豊富な pH 電極で様々な計測に使用可能
- ▶ワンタッチの押しボタン切替でスピーディーな計測が可能
- ▶抜群の精度・安定性・信頼性
- ▶外部出力が可能
- ▶軽量・低価格



※データロガーは付属しません

CL-gD02

仕様・付属品

■仕様

測定方法	ガラス電極法直読式 アンチモン電極法直読式		温度補償範囲 (自動・手動)	0℃~100℃
測定範囲	pH	ガラス電極	pH0.00~pH14.00	記録計出力 0~1400mV
		アンチモン電極	pH4.00~pH9.00 (電極の特性による)	
	mV	±1,999mV		
入力抵抗	10 ¹³ Ω以上		電源	AC100V 50/60Hz
表示方式	デジタル表示		消費電力	約 1.0VA
最小目盛	分解能 0.01pH		本体寸法	165W×180D×70H
	1mV			
測定精度	pH	±0.01pH	本体重量	約 1 kg
	mV	±1mV		

■付属品

品名	数量	品名	数量
標準液(pH-4.01)500ml	1本	スポイト	1本
標準液(pH-6.86)500ml	1本	電源アダプター(AC100V 12V)	1個
校正用ポリ広口ビン	3個	記録計接続コード	1本
校正用ポリ洗浄ビン	1個	温度計(0℃~100℃)	1本

pH電極・カロメル電極・比較電極等については弊社もしくは下記代理店にお問い合わせください

〈製造・総販売元〉

■日本アッシュ株式会社

〒192-0081 東京都八王子市横山町3番6号

八王子横山町 JEビル7F

TEL : 042-648-5350 FAX : 042-648-5332

E-mail : info@j-asch.co.jp

URL <http://www.j-asch.co.jp>